



FICHA TÉCNICA

# Extintores manuales a base de Polvo ABC

## Extintores manuales presurizados a base de Polvo ABC

### Características técnicas

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frío calidad comercial SAE 1010 de primera calidad.
- Válvula de latón con palancas de accionamiento en chapa de acero al carbono recubierta con pintura en polvo poliéster con alta resistencia a la intemperie.
- Vástago de latón, con asiento y o'ring de caucho sintético.
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de acero al carbono de gran caudal de descarga.
- Recipiente recubierto exteriormente con pintura en polvo poliéster con alta resistencia a la intemperie.
- Embalados en resistentes cajas individuales de cartón corrugado.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Garantía de fabricación: 1 año.

### Aplicaciones:

- Industrias y comercios
- Viviendas
- Residencias públicas
- Oficinas administrativas
- Centros de atención de salud
- Espectáculos y locales de reunión
- Bares, cafeterías y restaurantes
- Escuelas y universidades

### Especificaciones

#### Polvo ABC - Manual - 2,5 Kg - 5 Kg - 10 Kg

| Capacidad                         | 2,5 Kg         | 5 Kg           | 10 Kg          |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Peso bruto                        | 5,100 Kg       | 8,450 Kg       | 15,500 Kg      |
| Altura                            | 435 mm         | 466 mm         | 630 mm         |
| Ancho                             | 217 mm         | 245 mm         | 255 mm         |
| Profundidad                       | 125 mm         | 159 mm         | 179 mm         |
| Potencial extintor                | 3:A 20B:C      | 6:A 40B:C      | 6:A 60B:C      |
| Norma IRAM del agente extintor    | 3569           | 3569           | 3569           |
| Norma IRAM del Extintor           | 3523           | 3523           | 3523           |
| Rosca de la válvula               | M30            | M30            | M30            |
| Presión de ensayo                 | 3,5 Mpa        | 3,5 Mpa        | 3,5 Mpa        |
| Presión de servicio               | 1,4 Mpa        | 1,4 Mpa        | 1,4 Mpa        |
| Rango de temperatura de operación | -25° C a +60°C | -25° C a +60°C | -25° C a +60°C |
| Tiempo de descarga mínimo         | 8 Seg.         | 10 Seg.        | 17 Seg.        |

Distribuidor autorizado