



FICHA TÉCNICA
MÁQUINAS PARA TALLERES DE RECARGA

Medidor de espesores

Medidor de espesores

Medidor de espesores por ultrasonido para medición de paredes en tanques y cilindros de alta presión

El medidor de espesores por ultrasonido QS2 V se usa para medir piezas o estructuras a donde se tiene acceso a una sola pared como matafuegos y recipientes a presión. Es un modelo con velocidad ajustable que permite mediciones en todo tipo de metales, plásticos, cerámica, vidrio y básicamente en cualquier otro material que propague la velocidad del sonido.

Modelo QS2 V

Velocidad de Propagación Ajustable

Aplicaciones

- Control de espesores de pared en tanques y recipientes a presión.
- Verificación de estructuras y piezas metálicas.
- Medición de espesores en matafuegos.
- Medición de acrílicos, plásticos y vidrios.

Características principales

Muy sencillo de usar

- Calibración rápida y simple
- Amplio rango de medición hasta 500mm (dependiendo del palpador y el material)
- Alarma y retención de valor mínimo
- Gran pantalla grafica con luz de fondo
- Robusto gabinete de ABS alto impacto

Presentación

- Unidad electrónica QS2 V
- Transductor de 5Mhz
- Gel para acople
- Guía rápida
- Maletín alto impacto
- Certificado de conformidad



* 5 años de garantía solo en la unidad electrónica

MR017 CÓDIGO DE PRODUCTO PRODUCT CODE

Características técnicas

Medición

Rango Amplio rango de medición hasta 500mm (dependiendo del palpador y el material)

Resolución 0.1mm / 0.01in

Velocidad 100 a 19999 m/s

Unidades mm (métrica), inch (imperial)

Calibración Manual

Transductor Estándar

Rango 1 a 250mm

Frecuencia 5Mhz

Diámetro 10mm

Interfaz

Idioma Español

Teclado Membrana

Pantalla LCD Grafico 128 x 64 pixel

Luz de fondo LED (encendida, apagada, auto)

Características físicas

Dimensional 68 x 115 x 28 mm

Peso 200g con baterías

Temperatura de trabajo 0° a + 50°C

Gabinete ABS alto impacto

Alimentación

Baterías 2 x AA 1,5v

Autonomía 100 horas sin luz de fondo

Indicador de carga En todas las pantallas

Apagado Manual y Automático

