



FICHA TÉCNICA

Extintor manual de agua vaporizada

Extintor de agua vaporizada a base de agua desmineralizada

Características técnicas

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de chapa de acero Inoxidable Calidad 304L de primera calidad.
- Válvula de latón forjado cromado rosca M30, con palancas de acero inoxidable calidad 304L.
- Vástago de latón, con asiento y o' ring de Nitrilo 70 (N70).
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de PVC de gran caudal de descarga
- Alta resistencia a la intemperie.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Agente Extintor Agua Desmineralizada (desionizada) de Alta Pureza.

Aplicaciones:

- Oficinas
- Hospitales
- Salas asepticas
- Salas de comunicaciones
- Equipos electrónicos

Especificaciones

Extintor Manual Agua Vaporizada - 10 Lts.	
Capacidad	10 Kg
Peso bruto	15,500 Kg
Altura	630 mm
Ancho	235 mm
Profundidad	179 mm
Potencial extintor	Consultar
Norma IRAM del Extintor	Consultar
Rosca de la válvula	M30
Presión de ensayo	2,0 Mpa
Presión de servicio	0,8 Mpa
Rango de temperatura de operación	+4° C a + 50°C
Tiempo de descarga mínimo	56 Seg.