



FICHA TÉCNICA

# CO2 Manuales

## Extintores manuales a base de CO2

### Características técnicas

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Agente extintor limpio, no corrosivo y no conductor.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de caño de acero sin costura conformado en caliente sin aporte de soldadura.
- Vástago de latón, con asiento y o'ring de caucho sintético.
- Tubo de pesca de aluminio.
- Recipiente recubierto exteriormente con antioxido y pintura vitro color bermellón.
- Tobera de alta resistencia dieléctrica, con difusor y dispositivo antirretroceso para prevenir accidentes.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Embalados en resistentes cajas individuales de cartón corrugado.

### Aplicaciones:

- Tableros eléctricos
- Salas de máquinas
- Cocheras
- Estacionamientos
- Talleres mecánicos
- Laboratorios
- Depósitos de combustibles

### Especificaciones técnicas:

5 Kg

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Capacidad                         | 5 Kg             |
| Peso bruto                        | 20 Kg            |
| Altura                            | 790 mm           |
| Ancho                             | 360 mm           |
| Profundidad                       | 140 mm           |
| Potencial extintor                | 5:B C            |
| Norma IRAM                        | 3509             |
| Rosca de la válvula               | 3/4"x14          |
| Presión de ensayo (mpa)           | 25 Mpa           |
| Presión de servicio (mpa)         | 15 Mpa           |
| Rango de temperatura de operación | -40 °C a +60 °C. |
| Espesor nominal (mm)              | 5,4 mm           |
| Tiempo de descarga mínimo         | 15 Seg           |

