



FICHA TÉCNICA

Extintores rodantes a base de CO2

Extintores rodantes a base de CO2

Características técnicas

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Agente extintor limpio, no corrosivo y no conductor.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de caño de acero sin costura conformado en caliente sin aporte de soldadura.
- Válvula de latón forjado tipo robinete con disco de rotura calibrado a un rango de presión de 180/210Kg/cm2.
- Vástago de latón, con asiento y o'ring de caucho sintético.
- Tobera de alta resistencia dieléctrica, con difusor y dispositivo antirretroceso para prevenir accidentes.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Tubo de pesca de aluminio.
- Recipiente recubierto exteriormente con antióxido y pintura vitro color bermellón.
- Incluye soportes de sujeción.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Garantía de fabricación: 1 año.

Aplicaciones:

- Tableros eléctricos
- Salas de máquinas
- Cocheras
- Estacionamientos
- Talleres mecánicos
- Laboratorios
- Depósitos de combustibles

Especificaciones

Extintores CO2 sobre ruedas - 7 kG - 10 Kg - 20 Kg - 30 Kg - 40 Kg.

	1 Cilindro				2 Cilindros	
Capacidad	7 KG	10 KG	20 KG	30 KG	10 KG	20 KG
Peso bruto (kg)	29 Kg	35 Kg	61 Kg	100 Kg	2 x 35 Kg	2 x 61 Kg
Altura (mm)	1020	1350	1175	1620	1230	1055
Ancho (mm)	290	335	472	472	442	710
Profundidad (mm)		320	410	410		
Potencial extintor	5:B	10:B C	10:B C	10:B C	10:B	10:B
Norma IRAM	3565	3565	3565	3565	3565	3565
Ø exterior de ruedas (mm)	200	200	380	380	300	500
Ø de buje de ruedas (mm)		15	15	15		
Largo de manguera (mm)	1,8	1,8	3	3	1,8	3
Manga Ø exterior (mm)	16	16	16	16	16	16
Manga Ø interior (mm)	8	8	8	8	8	8
Rosca de la válvula	3/4"x14	3/4"x14	3/4"x14	3/4"x14	3/4"x14	3/4"x14
Presión de ensayo	25 Mpa	25 Mpa	25 Mpa	25 Mpa	25 Mpa	25 Mpa
Presión de servicio	15 Mpa	15 Mpa	15 Mpa	15 Mpa	15 Mpa	15 Mpa
Rango de temperatura de operación	-40 °C a 60 °C	-40 °C a 60 °C	-40 °C a 60 °C	-40 °C a 60 °C	-40 °C a 60 °C	-40 °C a 60 °C
Espesor nominal (mm)	5,4	5,4	7,2	7,2	5,4	7,2
Tiempo de descarga mínimo	20/30 Seg	35 Seg.	120 Seg.	150 Seg.	120 Seg.	180 Seg.
Alcance mínimo del chorro	4 Mts.	4 Mts.	4 Mts.	4 Mts.	4 Mts.	4 Mts.

Distribuidor autorizado