



FICHA TÉCNICA

HCFC 123 Rodantes

Extintores rodantes presurizados a base de HCFC 123

Especificaciones

HCFC 123 Rodantes

25 Kg - 50 Kg - 70 Kg - 100 Kg

Capacidad	25 Kg	50 Kg	70 Kg	100 Kg
Peso bruto	52 Kg	93,70 Kg	118 Kg	177 Kg
Altura	1070 mm	1200 mm	1380 mm	1495 mm
Ancho	440 mm	555 mm	555 mm	590 mm
Profundidad	600 mm	630 mm	630 mm	760 mm
Potencial extintor	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Norma IRAM del agente extintor	Norma IRAM 3526-1	Norma IRAM 3526-1	Norma IRAM 3526-1	Norma IRAM 3526-1
Norma IRAM del extintor	No Posee	No Posee	No Posee	No Posee
Rosca de la valvula	M 30	BSP 3" x 12 h	BSP 3" x 12 h	BSP 3" x 12 h
Ø Exterior de ruedas	300 mm	300 mm	300 mm	400 mm
Ø De buje de ruedas	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Largo de manguera	5 Mts.	5 Mts.	5 Mts.	12 / 15 Mts.
Manga Ø exterior	22 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Manga Ø interior	13 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Presión de ensayo	2,0 MPa	2,0 MPa	2,0 MPa	2,0 MPa
Presión de servicio	0,8 MPa	0,8 MPa	0,8 MPa	0,8 MPa
Rango de temperatura de operación	-25° C a +60° C	-25° C a +60° C	-25° C a +60° C	-25° C a +60° C
Tiempo de descarga mínimo	5 Mts.	6 Mts.	6 Mts.	9 Mts.

Características técnicas

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Practicidad de uso, pudiendo ser utilizado por una sola persona.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frío de primera calidad.
- Válvula de latón forjado, con palancas de accionamiento de latón.
- Vástago de latón, con asiento y o'ring resistentes al HCFC 123.
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de tubo estructural de gran caudal de descarga.
- Recipiente recubierto exteriormente con pintura en polvo termoconvertible.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Provistos con manguera de caucho resistentes a los rayos UV.
- Ruedas construidas con chapa y goma de primera calidad.

Para ser utilizado en:

- Salas de cómputos.
- Centros de telecomunicaciones.
- Oficinas.
- Áreas asépticas.
- Archivos.
- Vehículos.
- Náutica.

Distribuidor autorizado

