



FICHA TÉCNICA

Boquillas para lanzas

Boquillas para lanzas

Especificaciones

Chorro Pleno

Ø 1 1/2" - Ø 1 3/4" - Ø 2" - Ø 2 1/2"



Diámetro (Pulgadas)	Ø 1 1/2"	Ø 1 3/4"	Ø 2"	Ø 2 1/2"
Diámetro (Milímetros)	38,1 mm	44,5 mm	50,8 mm	63,5 mm
Caudal a 6 kg/cm ²	130 l/min	130 l/min	130 l/min	220 l/min
Peso	0,124 kg	0,124 kg	0,124 kg	0,184 kg
Presión de prueba	3 kg/cm ²	3 kg/cm ²	3 kg/cm ²	3 kg/cm ²

Chorro Pleno - Niebla

Ø 1 1/2" - Ø 1 3/4" - Ø 2" - Ø 2 1/2"



Diámetro (Pulgadas)	Ø 1 1/2"	Ø 1 3/4"	Ø 2"	Ø 2 1/2"
Diámetro (Milímetros)	38,1 mm	44,5 mm	50,8 mm	63,5 mm
Caudal a 6 kg/cm ²	350 l/min	350 l/min	350 l/min	500 l/min
Peso	0,606 kg	0,606 kg	0,606 kg	0,862 kg
Presión de prueba	3 kg/cm ²	3 kg/cm ²	3 kg/cm ²	3 kg/cm ²

Cierre Lento

Ø 1 1/2" - Ø 1 3/4" - Ø 2"



Diámetro (Pulgadas)	Ø 1 1/2"	Ø 1 3/4"	Ø 2"
Diámetro (Milímetros)	38,1 mm	44,5 mm	50,8 mm
Caudal a 6 kg/cm ²	0 a 250 l/min	0 a 250 l/min	0 a 250 l/min
Peso	0,336 kg	0,336 kg	0,336 kg
Presión de prueba	3 kg/cm ²	3 kg/cm ²	3 kg/cm ²

Características técnicas

- Fabricadas según norma IRAM 3508.
- Totalmente construidas en bronce.
- Caudal y salida regulable. (solamente la boquilla cierre lento)
- Junta de goma de acrílico-nitrilo.

Aplicaciones:

- Existen varios tipos, con diferentes salidas que se colocan en el extremo de la lanza, otorgándole a la línea el caudal necesario de agua.
- Se fabrican diferentes modelos con diámetros de entrada y salida acordes al uso.
- Se colocan en el extremo macho de la lanza.

Distribuidor autorizado