



FICHA TÉCNICA

# Lanzas Plásticas

## Lanzas Plásticas para Chorro Niebla / Pleno - Pleno

| Especificaciones<br>Lanzas Plásticas | Niebla / Pleno        |                       | Pleno                 |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | 1 3/4                 | 2 1/2                 | 1 3/4                 | 2 1/2                 |
| Niebla / Pleno - Pleno               |                       |                       |                       |                       |
| Rosca interna                        | Max. 50.6 / Min. 50.3 | Max. 76.8 / Min. 76.5 | Max. 45.5 / Min. 45.2 | Max. 76.8 / Min. 76.5 |
| Largo                                | 305 mm                | 315 mm                | 375 mm                | 380 mm                |
| Peso                                 | 320 Grs               | 400 Grs               | 300 Grs               | 360 Grs               |
| Díámetro nominal de la manguera      | 44.5 mm               | 63.5 mm               | 44.5 mm               | 63.5 mm               |
| Presión de Prueba                    | 30 Bar                | 30 Bar                | 30 Bar                | 30 Bar                |
| Consumo en lpm a                     | 0.6 Mpa               | 0.6 Mpa               | 0.5 Mpa (180)         | 0.5 Mpa (180)         |

### Características técnicas

- Material plástico (Policarbonato)
- Arandelas NBR 60-70 Shore
- Menor posibilidad de robo ya que no contiene material revendible
- Arandela antichoque (Niebla)
- No conduce electricidad
- Base con rosca Whitworth según norma Iram 3508
- Alto caudal de descarga
- Alta resistencia a la exposición de rayos UV

