Melisam
EXTINTORES



FICHA TÉCNICA

Extintor a base de agente encapsulador sobre ruedas

WWW.MELISAM.COM

Melisam EXTINTORES

Extintor a base de agente encapsulador sobre ruedas

Especificaciones 25 Kg - 50 Kg - 100 Kg

Capacidad	25 Kg	50 Kg	100 Kg
Peso bruto	52 Kg	93 Kg	177 Kg
Altura	1070 mm	1200 mm	1495 mm
Ancho	440 mm	555 mm	590 mm
Profundidad	600 mm	630 mm	760 mm
Potencial extintor	Consultar	Consultar	Consultar
Norma NFPA del agente extintor	18 A	18 A	18 A
Agente extintor	DEM 500	DEM 500	DEM 500
Rosca de la válvula	M 30	BSP 3" x 12 h	BSP 3" x 12 h
ø exterior de ruedas	300 mm	350 mm	400 mm
ø de buje de ruedas	20 mm	20 mm	20 mm
Largo de manguera	5 Mts.	5 Mts.	12 / 15 Mts
Manga ø exterior	22 mm	26 mm	26 mm
Manga ø interior	13 mm	19 mm	19 mm
Presión de ensayo	4 Mpa	4 Mpa	4 Mpa
Presión de servicio	1,4 Mpa	1,4 Mpa	1,4 Mpa

Características técnicas

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Practicidad de uso, pudiendo ser utilizado por una sola persona.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en caliente, de primera calidad.
- Válvula de latón forjado, con palanca de accionamiento de laton para capacidades de 50 lts, 70 lts. y 100 lts.
- Válvula de latón con palancas de accionamiento en chapa de acero al carbono recubierta con pintura en polvo poliester con alta resistencia a la interperie para capacidad de 25 kg.
- Vástago de latón, con asiento y o' ring de Nitrilo 70 (N70).
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de tubo estructural de gran caudal de descarga.
- Recipiente recubierto exteriormente con pintura en polvo poliester con alta resistencia a la interperie.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Provistos con manguera de caucho resistentes a los rayos UV.
- Ruedas construidas con chapa y goma de primera calidad.



Distribuidor autorizado

Melisam EXTINTORES

Extintor a base de agente encapsulador sobre ruedas

Aplicaciones:

- Equipos electrónicos portátiles (teléfonos inteligentes, computadoras portátiles)
- Herramientas eléctricas y electrodomésticos.
- Equipo médico portátil
- Juguetes y objetos radiocontrolados.
- Drones
- Bicicletas

Tipo de Batería.

NMC de 600 w/h

Baterías de Litio de hasta 0.6 kw/h.

El operador de este equipo debe estar capacitado para su utilización.
La clase de fuego L genera vapores tóxicos y gases explosivos. Se recomienda el uso de protección respiratoria.

Distribuidor autorizado