Melisam
EXTINTORES



FICHA TÉCNICA

Manguera RYLJET

WWW.MELISAM.COM

Mangueras RYLJET

Especificaciones

Mangueras RYLJET

15 - 20 - 25 - 30 mts / con uniones de bronce.

Longitud (Metros)	15 - 20 - 25 - 30 mts	15 - 20 - 25 - 30 mts	15 - 20 - 25 - 30 mts	15 - 20 - 25 - 30 mts
Diámetro (Pulgadas)	Ø 1 1/2´´	Ø 1 3/4´´	Ø 2 ´´	Ø 2 1/2´´
Diámetro (Milímetros)	38.10 mm	44.45 mm	50.80 mm	63.50 mm
Presión de trabajo	12 kg/cm2	12 kg/cm2	12 kg/cm2	12 kg/cm2
Presión de rotura	42 kg/ cm2	42 kg/ cm2	42 kg/ cm2	42 kg/ cm2
Peso (por Metro)	170 gr/mt	200 gr/mt	270 gr/mt	300 gr/mt
Espesor de la pared (Milímetros)	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
Rango de temperatura de servicio	-20 a 80 °C	-20 a 80 °C	-20 a 80 °C	-20 a 80 °C

Características técnicas

- Con sello IRAM de conformidad con norma IRAM 3548.
- Extremadamente ligera, flexible y compacta.
- Construcción integral de materiales sintéticos.
- Interior revestido de elastómero.
- Especialmente desarrollada para resistir períodos de tiempo inactiva
- Con uniones de bronce probadas hidráulicamente.
- Perfecta unión entre capas, ya que al ser todas de la misma naturaleza se consigue en total e íntima cohesión.
- Sin costuras, ni uniones en el tejido, por estar fabricado en telares circulares.
- No adherencia (pegajosidad, así lo refiere la norma), en las paredes internas, incluso después de años de mantenerse enrollada.
- Color blanco.

Aplicaciones:

- Lucha contra incendios en viviendas, edificios públicos, edificios comerciales, estacionamientos, etc.
- Transporte de agua en general e incluso potable por ser no tóxica.
- Baldeo con aguas contaminadas por resistir a los productos químicos, aceites y disolventes más usuales y al agua de mar.



Distribuidor autorizado